



### Presentazione

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Gamma                  | PowerLogic                  |
| Nome prodotto          | CT                          |
| Tipo prodotto          | Trasformatore amperometrico |
| Corrente secondaria    | 5 A                         |
| Classe di precisione   | Classe 0.5 a 7,5 VA         |
| Corrente nominale [In] | 1250 A                      |

### Caratteristiche tecniche

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo trasformatore di corrente               | Standard per sbarra<br>Split core                |
| Rapporto trasformatore di corrente           | 1250/5                                           |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 1250 A                                           |
| Fattore dsicurezza massimo                   | 5                                                |
| Corrente ammessa                             | 75000 A durante 1 s                              |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]          | < 720 V 50 Hz                                    |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]         | 3 kV                                             |
| Installazione                                | Con viti                                         |
| Installazione                                | Guida DIN<br>Fastened onto a surface with screws |
| Larghezza                                    | Esterno: 155 mm<br>Interno: 85 mm                |
| Altezza                                      | Esterno: 198,15 mm<br>Interno: 125 mm            |
| Profondità                                   | 58 mm                                            |
| Classe di isolamento                         | Class E                                          |
| Apertura di barre                            | 80 x 120                                         |

### Ambiente

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento      | VDE 0414<br>DIN 42600-2<br>DIN EN 61869-1<br>DIN EN 61869-2 |
| Temperatura ambiente      | -5...40 °C                                                  |
| Temperatura di stoccaggio | -25...70 °C                                                 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 16,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 20,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,552 kg |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 8        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: altezza    | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza  | 30,0 cm   |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm   |
| Confezione 2: peso       | 12,814 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                     |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>        |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|