



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Escuadra de suspensión
Compatibilidad del producto	KS
Montaje de dispositivo de fijación	Bajo el techo o viga metálica
Carga máxima	80 kg
Cantidad por juego	Juego de 4

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de fijación
[Ie] Corriente nominal de empleo	400,0 A
Ancho	135 mm
Profundidad	328 mm
Altura	1 m
Peso del producto	2,7 kg

Entorno

Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6
--------	----------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	35,600 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	18,300 cm
Paquete 1 Peso	1,380 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	19,400 cm
Paquete 2 Longitud	106,000 cm
Paquete 2 Peso	10,590 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	74,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	192,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------