



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Hangende beugel
Compatibiliteit product	KS
Bevestigingseenheid montage	Onder plafond of I-balk
Maximale belasting	80 kg
Quantity per set	Set van 4

Complementair

Categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
Ie nominale operationele stroom	400,0 A
Width	135 mm
Depth	328 mm
Height	1 m
Net weight	2,7 kg

Omgeving

Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,600 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	18,300 cm
Package 1 Weight	1,380 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	19,400 cm
Package 2 Length	106,000 cm
Package 2 Weight	10,590 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	74,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	192,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------