



### Presentazione

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma                     | Thalassa                                       |
| Nome prodotto             | Thalassa TBP                                   |
| Applicazione              | Multifunzione                                  |
| Category                  | Cassetta industriale                           |
| Altezza                   | 241 mm                                         |
| Larghezza                 | 194 mm                                         |
| Profondità                | 107 mm                                         |
| Altezza interna           | 225 mm                                         |
| Larghezza interna         | 175 mm                                         |
| Profondità interna        | 100 mm                                         |
| Montaggio pulsantiera     | Montaggio a muro                               |
| Composizione dispositivo  | 1 corpo<br>1 coperchio<br>4 vite coperchio     |
| Corpo lampada             | Stampato monoblocco                            |
| Tipo di pannello frontale | Low transparent cover                          |
| Fissaggio copertura       | Viti in plastica                               |
| Tipo di chiusura          | Vite imperdibile piatto area esterna sigillata |
| Parti rimovibili          | Coperchio con viti imperdibili                 |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Materiale               | Policarbonato                                                   |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)<br>Trasparente                                |
| Norme di riferimento    | UL 508 A<br>IEC 62208                                           |
| Certificazioni prodotto | TÜV[RETURN]UL                                                   |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                       |
| Posizione montaggio     | All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Peso prodotto           | 0,72 kg                                                         |

### Ambiente

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IP    | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
| Grado di protezione IK    | IK08 conforming to CEI 62262 |
| Resistenza al fuoco       | 960 °C                       |
| Temperatura di stoccaggio | -15...60 °C                  |
| Operating temperature     | -25...80 °C                  |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 11,938 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 20,066 cm |
| Confezione 1: profondità         | 25,654 cm |
| Confezione 1: peso               | 775,651 g |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 9         |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Confezione 2: altezza            | 40 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 40 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 60 cm   |
| Confezione 2: peso               | 8,42 kg |
| Unità di misura confezione 3     | PAM     |
| Numero di unità per confezione 3 | 225     |
| Confezione 3: altezza            | 220 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 100 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120 cm  |
| Confezione 3: peso               | 216 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|