

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Carcasa



1424635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424635>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada D7, para bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de cinc, altura: 41,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR, suelo abierto

Sus ventajas

- Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B

Datos comerciales


Código de artículo	1424635
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AAJ
Clave de producto	AF7AAJ
GTIN	4055626375649
Peso por unidad (incluido el embalaje)	139,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	139,3 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por tornillo
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Familia de productos	HC-STA-D07
Serie	HPR-D7
Aplicación	Aplicaciones ferroviarias
Construcción	D7
Tapa de protección	no
Apantallado	sí
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	51 mm
Altura	41,5 mm
Longitud	52 mm
Diámetro de taladro	4,4 mm

Datos del material

Material junta	NBR
	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, negro

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (con tornillo obturador)
	IP68 (0,4 bar/30 min. con tornillo obturador)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Tuerca
-----------------	--------

Montaje

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Carcasa



1424635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424635>


Indicaciones de montaje

Tornillo de bloqueo M4, hexagonal con ranura (ancho de llave 7), par de apriete: 1 Nm. Se deberá retirar la junta del inserto de contacto pin. Longitud de rosca máx. de la conexión por tornillo: 6 mm

Montar el inserto de contactos con tornillo obturador en la carcasa


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

1424635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424635>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424635>

DNV

ID de homologación: TAE000037S

1424635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424635>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---