

VDE-SLIM-SCHLITZSCHRAUBENDREHER, 4,0 X 100 MM
Article number: 117764

1.000 V isolierter VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben, gefertigt nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201, stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt, GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschraubendreher SLIM 4,0 x 100 mm, Gesamtlänge 205 mm



Length (mm)	205 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,043 kg

Attribute	Value
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Schutzisoliert 1000 V	Yes
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	43 g
Gesamtlänge	205 mm
Ausführung	gerade
Klingenlänge	100 mm
Klingendurchmesser	4 mm
Präzisionsausführung	No
Werkstoff des Griffs	Kunststoff
Ausführung Schaft	rund
Antriebsvierkant/-sechskant	ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	No
Antimagnetisch	No
Klemmeinrichtung	No
Mit Abrollschutz	Yes
Kappe drehbar	No
Mit Schlagkappe	No
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Oberflächenschutz Klinge	verchromt
Durchgehende Klinge	No
Größe	4
Klingenbreite	4.0 mm
Klingenstärke	0.8 mm
Gewölbte Klinge	No

GTIN: 4021103177648

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de