

BROCA DE PERCUSIÓN TRIPLEX SDS-PLUS, 6,5 MM Ø

Número de artículo: 208418

Broca de percusión TripleX SDS-plus, Los filos de metal duro de triple estriado con un diseño de cabeza ondulado y una geometría de filo reforzada lateralmente hacen que la TripleX tenga una resistencia permanente en el hormigón más duro. Adecuada también para piedra, hormigón de gas, ladrillos silicocalcáreos. La TripleX debe su extrema durabilidad y su potente rendimiento de perforación a un innovador diseño de metal duro muy ancho de la cabeza de la broca. La cabeza de metal duro, con su forma curvada del filo de corte, que se incrusta mediante un nuevo proceso de fabricación, soporta las fuerzas más elevadas. Sus tres hélices anchas en combinación con los tres filos de metal duro garantizan una evacuación óptima del polvo de perforación sin que éste salga despedido. También es resistente a los golpes de armadura. La TripleX está certificada por la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) para cumplir los requisitos del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).



Longitud (mm) 160 mm
 Anchura (mm) 7 mm
 Altura (mm) 7 mm
 Peso (kg) 0,056 kg

Atributo	Valor
longitud total	160 mm
Adecuado para acero	No
Apto para acero inoxidable	No
Apto para plástico	Sí
dirección de corte	rechts
Diámetro de la caña	10 mm
longitud de corte	100 mm
Apto para madera	Sí
Diámetro de la broca central	- mm
Apto para hierro fundido	No
Sistema de grabación	SDS-plus
Con broca de centrado	No
Apto para metales no ferrosos	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Adecuado para piedra	Sí
Adecuado para hormigón	Sí
Apto para vidrio	No
Diámetro de la broca	6.5 mm
Eje pasante con extremo plano	No
Broca de doble cara	No
Ángulo de la punta	- °

GTIN: 4021104084181

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de