

**THM PV 30/60 TR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

UV-Strahlung führt zur starker Belastung und Alterung von Kunststoffen im Außenreinsatz.

Unsere neuen THM-PV-Etiketten trotzen diesen Einflüssen und erweisen sich im Outdooreinsatz als äußerst beständig.

Schnell aus der Tasche gezogen sind unsere TAB-PACKS-PV; die vorbedruckten Warnschilder gehören zur Grundausstattung eines professionellen Photovoltaikbauers.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Bewitterungsbeständigkeit geprüft nach ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 Tabelle 3, Verfahren A, Zyklus 1 bei 5000 Stunden
- Individuell beschriftet mit der M-Print® PRO
- Einfach und schnell bedruckt mit dem THM MultiMark

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Ausführung | ClipCard, Gerätemarkierer, 29.6 x 59.6 mm, transparent |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2969130000</a>                             |
| Art        | THM PV 30/60 TR                                        |
| GTIN (EAN) | 4099986783782                                          |
| VPE        | 450 Stück                                              |
| Verpackung | Rolle                                                  |

## THM PV 30/60 TR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,05 mm | Tiefe (inch)  | 0,002 inch |
| Höhe         | 29,6 mm | Höhe (inch)   | 1,165 inch |
| Breite       | 59,6 mm | Breite (inch) | 2,346 inch |
| Nettogewicht | 5 g     |               |            |

## Allgemeine Angaben

|                                |                   |                                |           |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|
| Anzahl je Rolle                | 450               | Art des Aufdrucks              | Neutral   |
| Aufdruckverfahren              | Thermotransfer    | Aufgedruckte Zeichen           | ohne      |
| Breite                         | 59,6 mm           | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0       |
| Einsatztemperaturbereich, max. | -50 °C            | Einsatztemperaturbereich, min. | 110 °C    |
| Farbe                          | transparent       | Halogene                       | Ja        |
| Kleber                         | Polyacrylatkleber | Werkstoff                      | Vinylfilm |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|          |    |
|----------|----|
| Halogene | Ja |
|----------|----|

## Gerätemarkierer

|          |    |
|----------|----|
| Halogene | Ja |
|----------|----|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### THM PV 30/60 TR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

