



Mi AE 5263



- Freischnittstelle
- Bemessungsleistung 315 kW / 350 kVA
- für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen
- für Netzform TN-C, TN-S, TN-C-S

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: $U_{imp} = 4 \text{ kV}$

Bemessungsspannung:

Bemessungsspannung	Spannungsform
$U_n = 400 \text{ V}$	a.c.

Bemessungsisolationsspannung: $U_i = 690 \text{ V}$

Schutzklasse: II

Bemessungsstrom eines Stromkreises: $I_{nC} = 500 \text{ A}$

Die Summe der I_B darf nicht größer als der I_{nA} sein.

Einstellbereich Überstromauslöser: 250 A - 630 A

Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination: $I_{nA} = 500 \text{ A}$
 Mit NA-Schutz: Ja
 Frequenz: $F_n = 50 \text{ Hz}$

Eigenschaften Kuppelschalter:

Art des Gerätes	Hinweis zum Produkt	Anzahl der Pole	Ausschaltzeit
Leistungsschalter	mit Motorantrieb	3	50 ms

unbeeinflusster Kurzschlussstrom: $I_{cp} = 36 \text{ kA}$
 Bemessungsbelastungsfaktor: $RDF = 1$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt N/PE-Klemme zu Gerät:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
2	35 mm ²	70 mm ²	eindrähtig	rund	Al
1	150 mm ²	300 mm ²	mehrdrähtig	rund	Cu, Al
2	35 mm ²	185 mm ²	mehrdrähtig	rund	Cu, Al
1	150 mm ²	185 mm ²	eindrähtig	sektor	Cu, Al
2	95 mm ²	185 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig	sektor	Cu, Al
1	150 mm ²	240 mm ²	mehrdrähtig	sektor	Cu, Al

Anschlussrichtung veränderbar: Ja
 Anschlussrichtung Erzeugungsanlage: Oben
 Anschlussrichtung Netz: Unten
 Anschlussrichtung veränderbar: NH-Sicherungslasttrennschalter (Abgang): Ja
 Lasttrennschaltern (Wechselrichter-Anschluss): Nein

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beigefügte Leitungseinführungen: 1x AKM 20

Art der Deckelbefestigung:

Werkzeugverschluss

IP-Schutzart:

IP54

IP-Schutzart der beigefügten Anbau-Kabelstutzen 1x AKM 20:

IP66, IP67, IP69, Dichtbereich 6,5 mm - 13,5 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Lieferzustand:

Anschlussfertig

Mit Montageschiene:

Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Geschützte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

35 °C

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte:

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polycarbonat

Halogenfrei:

Ja

Silikonfrei:

Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:

1400 mm

Breite:

686 mm

Tiefe:

402 mm

Nettogewicht:

36 kg

FARBEN

Farbe des Deckels:

Rauchtopas

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439, VDE-AR-N 4110

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001476
EAN: 4012591133759
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker
ETIM-8.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker
ETIM-7.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker
ETIM-6.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker
ETIM-5.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker
ETIM-4.0: EC002283 - Distributor assembly with power circuit-breaker

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

Hinweis zum Produkt:

- Abschaltverzögerung zur dynamischen Netzstützung integriert
- Prüfklemmleiste nach VDE-AR-N 4110 integriert

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Freischaltstelle 315 kW/350 kVA mit NA-Schutz und einem Leistungsschalter, 3-polig, als Schalteinrichtung. Schutzart: IP 54 nach IEC 60529. Abmessungen HxBxT 1400 x 686 x 402 mm

ZEICHNUNGEN

