



Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Ventilador
Función	Aplicación electrónica
Accesorio/tipo de componente	Placa de ventilación
Tipo de prensaestopas	Con 3 ventiladores Ventilado
Nivel de ruido	34 dB
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	Actassi VDA Actassi VDS
Compatibilidad del producto	Techo SF para placas Actassi
Caudal de aire	170 m3/h
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 placa 1 cable de alimentación de 2 m
Material	Placa, estado 1 acero galvanizado
Ubicación de montaje	En parte exterior del techo
Modo de fijación	Por tornillos
Anchura	Centros de fijación: 420 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	30,0 cm
Paquete 1 Longitud	46,5 cm
Paquete 1 Peso	3,78 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	93,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	209,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------