



Hoofd

Range	Actassi
Product or component type	Ventilator
Device application	Elektronisch
Type toebehoren	Ventilatieplaat
Type kabelwartel	Met 3 ventilatoren Geventileerd
Geluidsniveau	34 dB
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Bereik compatibiliteit	Actassi VDA Actassi VDS
Compatibiliteit product	SF dak voor Actassi platen
Luchtstroom	170 m3/h
Apparaatsamenstelling	Vaste elementen 1 plaat 1 voedingskabel 2 m
Materiaal	Plaat: gegalvaniseerd staal
Montagezone	Op buitenzijde dakplaat
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Breedte	Bevestigingsmiddelpunten: 420 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	46,5 cm
Package 1 Weight	3,78 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	93,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	209,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg	
Garantie	18 months