

Kabelabzweigkästen IP55



Kabelabzweigkasten - 130x85x42 mm - lichtgrau

- Mit 4 Möglichkeiten der Deckelfixierung am Gehäuse
- Bodeneinführungen M16 / 20 mm
- 2 stufige metrische, seitliche Einführungen für Leitungen und Rohre von M12-M20
- Befestigungslaschen mit Kabelbinderanschlag
- Schutzart IP55 / Geschützt gegen Staub und Strahlwasser aus beliebiger Richtung
- Material: Polypropylen Deckel, Polyethylen Gehäuse

Artikel-Nr.:	200
EAN:	5415160016153
Länge	130 mm
Breite	85 mm
Tiefe	42 mm
Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Einführungen	16 x 20 mm
Rohreinführung Boden	2 x 16 + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen	8,2 -16,0 mm
Material	PP/PP LDPE
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Bemessungsspannung	400 V
Einsatztemperatur	- 30°C / + 70°C
Halogenfrei	Ja
Farbe	Lichtgrau - RAL 7035
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK
Verpackung innen/Versand	5/50
Preisgruppe	250

Kabelabzweigkästen Schutzart IP55 mit Außenbefestigung und selbstdichtenden Leitungseinführungen. Geeignet für einfache und schnelle Aufputz-Installation für die Verdrahtung der Stromkreise, wie Beleuchtung, Anschluss von elektrischen Geräten, etc. Der Deckel kann während der Montage unverlierbar an den 4 Ecken der Dose befestigt werden.

- Der Deckel kann während der Montage unverlierbar an den 4 Ecken der Dose befestigt werden
- Erhältlich in 4 Farben