# Hoja de datos del producto
## Características

# KAXZ1C12
## Cabeza de operación con bisel ø 28,5 mm, metal - mango largo negro

### Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | Harmony Series K |
| Tipo de producto o componente | Cabezal de funcionamiento del conmutador de leva |
| Nombre de componente | KAX |
| Compatibilidad del producto | Cuerpos de montaje frontal 12 y 20 A por orificio de 22 mm Ø |
| Tipo cabezal de interruptor de levas | Con bisel Ø 28.5 mm, 9…13 dB |
| Tipo de operador | Negro maneta largo |
| Candado de maneta giratoria | Sin |
| Presentación de leyenda | Con negromate leyend |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Durabilidad mecánica | 1000000 ciclos |
| Anchura global cad | 29 mm |
| Altura global cad | 34 mm |
| Profundidad global cad | 25 mm |
| Peso del producto | 0,04 kg |
| Código de compatibilidad | KAX |

### Entorno

| | |
|---|---|
| Tratamiento de protección | TC |
| Temperatura ambiente de operación | -25…55 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| Resistencia a los choques | 30 gn acorde a IEC 68-2-27 |
| Resistencia a las vibraciones | 5 gn (estado 1) 10…150 Hz) acorde a IEC 68-2-6 |
| Grado de protección IP | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

### Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 3,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 7,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 7,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 36,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S01 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 90 |
| Paquete 2 Altura | 15,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 15,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 3,459 kg |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |

## Información Logística

| | |
|---|---|
| País de Origen | ES |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |