



Hoofd

Range of product	Harmony Reeksen K
Product or component type	Kop nokkensschakelaar
Naam component	KAX
Compatibiliteit product	12 en 20 A behuizingen voor montage vooraan door Ø 22 mm gat
Type kop nokkensschakelaar	Met schuine kant Ø 28.5 mm, metaal
Type operator	Zwart lange hendel
Draaihendel vergrendeld met hangslot	Zonder
Presentatie van bijschrift	Met matzwart legende

Complementair

Mechanical durability	1000000 cycles
CAD totale breedte	29 mm
CAD totale hoogte	34 mm
CAD totale diepte	25 mm
Net weight	0,04 kg
Compatibility code	KAX

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Schokbestendigheid	30 gn conform aan IEC 68-2-27
Trillingsweerstand	5 gn (f = 10...150 Hz) conform aan IEC 68-2-6
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	36,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	90
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,459 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------