

**SCHRAUBLOCHER BASIC PG 29****Article number: 132328**

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß PG 29, Loch- $\varnothing$  37,0 mm, Schraubengröße 19x55,0 mm, Vorbohr- $\varnothing$  10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm



|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 62 mm    |
| Width (mm)  | 62 mm    |
| Height (mm) | 115 mm   |
| Weight (kg) | 0,541 kg |

| Attribute                  | Value            |
|----------------------------|------------------|
| Ausführung                 | Matrix and punch |
| Lochform                   | rund             |
| Lochdurchmesser            | PG29             |
| Lochbreite                 | - mm             |
| Lochhöhe                   | 3 mm             |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl            |
| Betätigungsart hydraulisch | Yes              |
| Betätigungsart mechanisch  | Yes              |
| Spaltlocher                | Yes              |
| Lochdurchmesser            | - mm             |

GTIN: 4021103323281

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de