

Principal

Tipo de producto o componente	Tarjeta de comunicación
Compatibilidad de gama	Altivar 61 Plus Altivar 71 Plus
Protocolo del puerto de comunicación	Modbus TCP
Aplicación específica de producto	Para montaje encadenam.
Tipo de conector	1 RJ45
Velocidad de transmisión	100 Mbps 10 Mbps
Interfaz física	Ethernet 2
Servicios web	Editor de datos E-mail Estadísticas Ethernet Agente FDR Visualizador Altivar Seguridad Escáner E/S Gráfico Altivar

Complementario

Modo intercambio	Half duplex y full duplex
Enlace datos comunicación	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Tipo de red de comunicaciones	IP acorde a RFC791
Tipo de transporte de comunicación	UDP 8 conexiones como máximo TCP acorde a RFC793
Concepto	Clase C20 Transparent Ready
Servidor web	Incorporado
Servicio de comunicación	Perfil CiA 402 Perfil E/S Se puede impedir el control de la comunicación ajustable Diagnóstico (08) FTP El servicio de barrido de E/S puede impedirse Identificación de dispositivo de lectura (43) Registros con lectura (03) Regist. entr. lectura (04) Registradores múltiples de lectura/escritura (23) SNMP TFTP Reg. múlt, lect./escr, (16) Regis, únic, escr, (06)
Tipo de pantalla	1 LED para 10/100 Mbps (velocidad) 1 LED para FLT (fallo Ethernet) 1 LED para RX (recepción) 1 LED para STS (dirección IP) 1 LED para TX (transmisión) Terminal pantalla gráfica para palabra control recibida Terminal pantalla gráfica para referencia recibida Servidor web
Peso del producto	0,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	20,0 cm
Paquete 1 Peso	500,0 g