

VW3A3E310D

Modbus TCP communication card, Altivar, for display chain mounting, 10 to 100Mbps, 1 x RJ45 connector

Presentazione

Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità gamma	Altivar 61 Plus Altivar 71 Plus
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus TCP
Prodotto per applicazioni specifiche	Per topologia a margherita
Tipo di connettore	1 RJ45
Velocità di trasmissione	100 Mbps 10 Mbps
Interfaccia fisica	Ethernet 2
Servizi web	Editor di dati Posta elettronica Statistiche Ethernet FDR Agent Altivar viewer Sicurezza Scanner IO Altivar chart

Caratteristiche tecniche

Modalità di scambio	Half duplex e full duplex
Collegamento dati di comunicazione	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Tipo rete di comunicazione	IP conforme a RFC791
Tipo di trasporto comunicazione	UDP Max 8 connessioni TCP conforme a RFC793
Concetto	Classe Transparent Ready C20
Server web	Integrato
Servizio di comunicazione	Profilo CiA 402 Profilo I/O Il monitoraggio della comunicazione può essere inibito, regolabile Diagnostica (08) FTP Il servizio I/O Scanning può essere inibito Identificazione dispositivo di lettura (43) Lettura dei registri di gestione (03) Lettura dei registri d'ingresso (04) Lettura/Scrittura registri multipli (23) SNMP TFTP Lettura/Scrittura registri multipli (16) Scrittura registro singolo (06)
Tipo di visualizzazione	1 LED per 10/100 Mbps (velocità) 1 LED per FLT (guasto Ethernet) 1 LED per RX (ricezione) 1 LED per STS (indirizzo IP) 1 LED per TX (trasmissione) Connettore display grafico per parola di controllo ricevuta Connettore display grafico per riferimento ricevuto Server rete
Peso prodotto	0,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	500,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------