fietsen oplaadpunt

TG BCS 3



TG BCS 3

fietsen oplaadpunt

Artikelnummer: 20003001
Afmetingen: 202 x 152 x 110 mm

fietsen oplaadpunt, met beschermingsgraad IP44, zwart, incl. dekselschroeven met speciale kop, kabelinvoeringen, 1 x M25 achterkant behuizing, 1 x M25 onderkant behuizing, 1 x ventilatiewartel M20, voorbedraad op klem Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

voorzien van:
• 3 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V

Technische gegevens

Inbouwcomponenten

SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V:	3

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44
Aantal rijen:	IP44

Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
Kleur deksel:	zwart

Afmetingen

Breedte:	202 mm
Lengte:	152 mm
Hoogte:	110 mm
Inwendige lengte:	195 mm
Inwendige breedte:	145 mm
Inwendige hoogte:	76 mm
Gewicht:	0.791 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902598175
ETIM-klasse:	EC002883
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4567 (V2A)

Toebehoren

20003101 - BCS WP1 - regenkap

20003201 - BCS WP2 - grondpen

20003301 - Bit TX20-89 - speciaal bit

Kabelwartel

