Boîte de raccordement

HP 100-L



HP 100-L

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 32690001
Dimensions: 113 x 113 x 58 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP55, Section nominale 6 mm², Ui=690 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Passe-câble étagé, M20/M25, Plage d'étanchéité 5 - 21 mm, (4 Arrière, 7 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

gris, sans bornes

IP55 | 6² | IK07 | 690V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	6 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	113 mm
Longueur:	113 mm
Hauteur:	58 mm
Longueur intérieure:	103.5 mm
Largeur intérieure:	103.5 mm
Hauteur intérieure:	52 mm
Poids:	0.135 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	non
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	5 mm
pour plage d’étanchéité max.:	21 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non

Propriétés mécaniques

Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902020195
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	20

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

21642001 - SNI M20 - Nipple étagé

21642501 - SNI M25 - Nipple étagé

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane

26012501 - DMS M25/w - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

46050601 - WK 060 KLS-6² - Bloc de bornes

46051001 - WK 100 KLS-10² - Bloc de bornes

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Bloc de bornes

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

Glande du câble

