

CASQUILLO AISLADO 0,75 MM²/12 MM, FR 1, AZUL

Número de artículo: 187112

Casquillos terminales aislados según DIN 46228-4, serie de color 1, de CU-ETP según DIN EN 13600, estañados, con aislamiento de polipropileno, adecuados para conductores de cobre trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos terminales son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,75 | Color del aislamiento: azul claro | d1: 1,2 | d2: 2,8 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,011 kg | PU/unidad: 100.



Longitud (mm)	18 mm
Anchura (mm)	3,1 mm
Altura (mm)	18 mm
Peso (kg)	0,00011 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.75 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	18 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103112489

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de