

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 0,75 MM²/12 MM, FR 1, BLAUW
Artikelnummer: 187112

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurs-
erie 1, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind,
met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige kop-
eren geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De
adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Tech-
nische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,75 | Kleur iso-
latie: lichtblauw | d1: 1,2 | d2: 2,8 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25
| Gewicht per 100 stuks: ca. 0,011 kg | PU/pc: 100.



Lengte (mm)	18 mm
Breedte (mm)	3,1 mm
Hoogte (mm)	18 mm
Gewicht (kg)	0,00011 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	0.75 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	18 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112489

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de