

**TERMINAL TUBULAR PARA CONEXIONES DE DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN CU, 185 MM<sup>2</sup>, M10**
**Número de artículo: 183834**

Terminales tubulares para conexiones de aparamenta, serie SG. Diseño con brida estrecha, sin orificio de inspección, material: Cu-ETP según DIN EN 13 600, blando, F20, de modo que incluso con secciones transversales grandes se pueden presar manualmente sin problemas. Superficie: electroestañado. Sección: 185 mm<sup>2</sup>; Ø perno: 10 mm; ØD1: 19; A: 30; B: 26; ØD3: 10,5; ØD2: 24; C1: 12; C2: 14; L: 60; engarce 7 mm: 2; engarce 5 mm: 4; Paquetes de: 1



Longitud (mm) 0 mm  
 Anchura (mm) 0 mm  
 Altura (mm) 0 mm  
 Peso (kg) 0,095 kg

| Atributo                                 | Valor               |
|------------------------------------------|---------------------|
| Aislamiento                              | No                  |
| material                                 | Kupfer              |
| Protección de superficies                | verzinkt            |
| sección nominal                          | 185 mm <sup>2</sup> |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí                  |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                  |
| Adecuado para conductores macizos        | No                  |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 10                  |
| ángulo de conexión                       | 180° (horizontal)   |
| Número de orificios de fijación          | 1                   |
| Versión con brida estrecha               | Sí                  |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                  |
| Forma de la brida                        | Ringform            |
| Con orificio de visualización            | No                  |

GTIN: 4021103838341

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de