

CARRIER-EMP (60X15) - Schildchenträger



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827453>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schildchenträger, schwarz (RAL 9005), unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm



Ihre Vorteile

- Die Schildchenträger CARRIER-EMP ... werden in Verbindung mit den einrastbaren Schildchen UC-EMP ... / US-EMP ... eingesetzt
- Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
- Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 0827453 |
| Verpackungseinheit | 40 Stück |
| Mindestbestellmenge | 40 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG241A |
| GTIN | 4046356444576 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,35 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,27 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

CARRIER-EMP (60X15) - Schildchenträger



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827453>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Schildchenträger |
|------------|------------------|

Maße

| | |
|--------|----------|
| Breite | 63,30 mm |
| Höhe | 17,80 mm |
| Tiefe | 6,00 mm |

Textfeld

| | |
|----------------|-------|
| Textfeldbreite | 60 mm |
| Textfeldhöhe | 15 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Basiselement | PA |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | schrauben, nieten |
|------------|-------------------|

CARRIER-EMP (60X15) - Schildchenträger



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827453>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

CARRIER-EMP (60X15) - Schildchenträger



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827453>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de