

PRENSA DE MANDRIL EASYCRIMP

Número de artículo: 106656

Con la prensa de mandril Easycrimp se pueden procesar terminales tubulares y conectores estándar, así como terminales de cable de crimpado según DIN 46234 en el rango de 10 a 300 mm² sin necesidad de cambiar las matrices de crimpado. El molde de crimpado con mandril también permite procesar conductores trenzados y de hilo fino según DIN EN 60228. El cabezal de crimpado puede girar 180 grados, la velocidad máxima de procesamiento se consigue mediante un motor de alto rendimiento y se produce un retorno automático una vez finalizado el crimpado. El ciclo de servicio es de 20.000 operaciones. El rango de trabajo oscila entre menos 10 grados Celsius y más 60 grados Celsius. La tensión de la batería es de 18 voltios, la capacidad de la batería es de 2,0 Ah Li-Ion y el tiempo de carga de la batería es de 40 minutos. El volumen de suministro incluye la crimpadora, un cargador, dos baterías de 2,0 Ah y un LBoxx.



Longitud (mm) 445 mm

Anchura (mm) 358 mm

Altura (mm) 152 mm

Peso (kg) 7,35 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	445 mm
Ejecución/actuación	akku-hydraulisch
Adecuado para	Cable lugs and connectors
Molde de prensado	Dornpressung
Sección transversal	10 mm ² - 300 mm ²
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)	Sí
Insertos intercambiables	No
Número de insertos suministrados	1
Con retorno automático	Sí
Fuerza de presión	62 kN - 62 kN

GTIN: 4021103124659

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de