
# Hoja de datos del producto LVS03422 Características

## Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Zocalo





Principal	
Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Installation description	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Equipo instalado	EasyPact, estado 1 Fijo CVS100160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación
Descripción de los polos	instalación  4 3P, estado 1 Fijo CVS100160 vertical instalación 3 4P, estado 1 Fijo CVS100160 vertical instalación 4 3P, estado 1 Fijo CVS250 vertical instalación 3 4P, estado 1 Fijo CVS250 vertical instalación 4 3P, estado 1 Fijo NSX100160 vertical instalación 3 4P, estado 1 Fijo NSX100160 vertical instalación 4 3P, estado 1 Fijo NSX250 vertical instalación 3 4P, estado 1 Fijo NSX250 vertical instalación

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no prefende ser un sustituto de, y no se va a usars para deferminar la idonidad y la lafalidad de estos productos para aplicaciónes específicas de usuario.
Est esponsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Número de modulos	9 módulos, estado 1 CVS100160 sin proteción
verticales (50 mm)	diferencial , directo en 650 mm armario
verticales (50 mm)	9 módulos, estado 1 CVS250 sin proteción
	diferencial , directo en 650 mm armario
	6 módulos, estado 1 NSX100160 sin proteción
	diferencial, Linergy FC en 650 mm armario
	• • •
	8 módulos, estado 1 NSX100160 sin proteción
	diferencial, directo en 650 mm armario
	7 módulos, estado 1 NSX250 sin proteción
	diferencial , Linergy FC en 650 mm armario
	9 módulos, estado 1 NSX250 sin proteción
	diferencial, directo en 650 mm armario
	11 módulos, estado 1 CVS100160 con proteción
	diferencial , directo en 650 mm armario
	11 módulos, estado 1 CVS250 con proteción
	diferencial , directo en 650 mm armario
	8 módulos, estado 1 NSX100160 con proteción
	diferencial, Linergy FC en 650 mm armario
	10 módulos, estado 1 NSX100160 con proteción
	diferencial, directo en 650 mm armario
	9 módulos, estado 1 NSX250 con proteción
	diferencial , Linergy FC en 650 mm armario
	11 módulos, estado 1 NSX250 con proteción
	diferencial , directo en 650 mm armario
	UTO 04400 0

Normas IEC 61439-2

Certificaciones de producto

ASTA

#### Complementario

Material	Chapa de acero	
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado	
Acabado de la superficie	Mate Texturado	
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)	
Ancho	606 mm	
Altura	147 mm	
Profundidad	372 mm	

Peso del producto	2,28 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS100160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS100160 sin Fijo
	mando rotativo vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS250 sin Fijo
	mando rotativo vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 sin Fijo
	mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 sin Fijo
	telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 sin Fijo
	mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 sin Fijo
	telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 sin Fijo
	mando rotativo vertical 3P 4 directo 8 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 sin Fijo
	mando rotativo vertical 4P 3 directo 8 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 sin Fijo
	telemandado vertical 3P 4 directo 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 sin Fijo
	telemandado vertical 4P 3 directo 8 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 sin Fijo mando
	rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 sin Fijo
	telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 sin Fijo mando
	rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 sin Fijo
	telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 sin Fijo mando
	rotativo vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 sin Fijo mando
	rotativo vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 sin Fijo telemandado vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 sin Fijo
	telemandado vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 con Fijo
	telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 con Fijo
	mando rotativo vertical 3P 4 directo 10 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 con Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 10 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 con Fijo
	telemandado vertical 3P 4 directo 10 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100160 con Fijo
	telemandado vertical 4P 3 directo 10 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo
	mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo
	telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo
	mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo
	telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo
	mando rotativo vertical 3P 4 directo 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo
	mando rotativo vertical 4P 3 directo 11 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo
	telemandado vertical 3P 4 directo 11 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo
	telemandado vertical 4P 3 directo 11 162,5 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	14,600 cm
Paquete 1 Longitud	58,000 cm
Paquete 1 Peso	2,397 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04

Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	15,140 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	102,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	195,500 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos