



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	<p>Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione</p>
Descrizione poli	<p>4 3P: fisso CVS100...160 verticale installazione</p> <p>3 4P: fisso CVS100...160 verticale installazione</p> <p>4 3P: fisso CVS250 verticale installazione</p> <p>3 4P: fisso CVS250 verticale installazione</p> <p>4 3P: fisso NSX100...160 verticale installazione</p> <p>3 4P: fisso NSX100...160 verticale installazione</p> <p>4 3P: fisso NSX250 verticale installazione</p> <p>3 4P: fisso NSX250 verticale installazione</p>

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di moduli verticali (50 mm)	<p>9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>6 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , Polypact in 650 mm armadio</p> <p>8 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>7 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , Polypact in 650 mm armadio</p> <p>9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: CVS250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>8 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , Polypact in 650 mm armadio</p> <p>10 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>9 moduli: NSX250 con protezione differenziale , Polypact in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p>
Norme di riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	606 mm
Altezza	147 mm
Profondità	372 mm

Peso prodotto	2,28 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 Polypact 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 4 Polypact 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 Polypact 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 3 Polypact 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 4 diretto 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 3 diretto 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 Polypact 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 4 Polypact 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 Polypact 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 3 Polypact 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore verticale 4P 3 Polypact 8 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore verticale 3P 4 diretto 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore verticale 4P 3 diretto 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 Polypact 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore verticale 3P 4 Polypact 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 Polypact 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore verticale 4P 3 Polypact 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore verticale 3P 4 diretto 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore verticale 4P 3 diretto 11 162,5 mm</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,600 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Confezione 1: peso	2,397 kg
Unità di misura confezione 2	S04

Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	15,140 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	195,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------