NSYS3D121030DT

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente doppia senza piastra 1200x1000x300, IP55, IK08





Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome prodotto	PanelSeT S3D
Application	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	1200 mm
Larghezza nominale cassetta	1000 mm
Profondità nominale cassetta	300 mm
Tipo di porta	Vetro
Tipo di porta Descrizione piastra di montaggio	Vetro Senza piastra di montaggio
Descrizione piastra di	
Descrizione piastra di montaggio Tipo di piastra	Senza piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Body type	Guida frontale salvagoccia doppio spessore	
200, 1,40	Struttura monoblocco	
Numero di porte	Lato anteriore: 2 porta(e)	
Apertura porta	Reversibile (120 °)	
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra	
Accessibilità per uso	Anteriore	
Parti rimovibili	Porta con cerniere	
	Piastra pressacavo Con viti	
Materiale	Corpo: acciaio	
	Porta: acciaio e vetro di sicurezza	
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere	
Colore	Grigio (RAL 7035)	
Norme di riferimento	IEC 62208	
Certificazioni prodotto	cUL[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]UL[RETURN]GL	
Peso prodotto	52 kg	

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Test immunità campo elettromagnetico
Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	35,4 cm
Confezione 1: larghezza	102,4 cm
Confezione 1: profondità	122,6 cm
Confezione 1: peso	52 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	113 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫Si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months