

Información sobre productos

97 52 65 DG

Crimpadora de 4 mandriles para terminales girados



- Con soporte de terminales montado para crimpar terminales girados macho y hembra de Harting, Phoenix Contact, TE Connectivity, Ilme, Amphenol®, Walther y Weidmüller
- Alimentación del mandril de crimpar ajustable en incrementos de 0,01 mm y legible digitalmente; ajuste en mm, pulgadas o configuraciones de selector comparables según el estándar MIL
- Supervisión de desgaste electrónica (patentada) con función de alarma
- Crimpado fiable gracias a la alimentación sincronizada de los mandriles de crimpar
- Proceso seguro y calidad de crimpado uniforme alta gracias al bloqueo del gatillo conforme a IEC 60352 (bloqueo positivo, desbloqueable)
- Con función de recalibración; verifique la configuración básica utilizando el pin de prueba incluido
- La gama de aplicaciones de la crimpadora se puede ampliar intercambiando los soportes de terminales de varios fabricantes.
- Crimpadora en caja de plástico con alojamiento de espuma y soportes de terminales (intercambiables) montados

Información general

Núm. de artículo	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
Alicates	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con mangos multicomponente
Peso	633 g
Dimensiones	240 x 86 x 19 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	conforme

Características técnicas



Uso	Terminales girados (p. ej. Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacidad milímetros cuadrados	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Núm. de posiciones de crimpaje	1
Diámetro máx. de contacto	7,5 mm

Accesorios

97 59 65 2	ayuda de posicionamiento universal para 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	--

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

