

LS1D323

TeSys - Zekeringhouder - 3M -32A - Fasebewaking - Zekeringmaat: 10x38mm



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LS1
Product or component type	Zekering-onderbreker
Device short name	LS1D
Poles description	3P

Complementair

Mounting support	Rail
Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Control type	Omschakelen
Ue toegekende bedrijfspanning	600 V
Ie toegekende bedrijfstrom	25 A voor vermogenskring
Local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
Formaat smeltveiligheid	10 x 38 mm
Type zekering	GG AM
Verbonden zekeringsvermogen	30 A aM 30 A gG
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen 2 kabel(s) 1...6 mm ² vast Veerklemmen 2 kabel(s) 1...6 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Veerklemmen 2 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met

Omgeving

Standards	IEC 60947-2 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1
Product certifications	UR[RETURN]BV
IP beschermingsgraad	IP20
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-50...70 °C werking
Height	89 mm
Width	45 mm
Depth	68,3 mm
Net weight	0,27 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	221,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------