

SAC-5P-M12MS PB TR - Resistencia de cierre



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507803>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Resistencia terminal PROFIBUS M 12



Datos comerciales

Código de artículo	1507803
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF1GVX
Clave de producto	AF1GVX
GTIN	4017918900403
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,69 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	DE

SAC-5P-M12MS PB TR - Resistencia de cierre



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507803>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
Número de polos	4
Codificación	B

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{rms}
Corriente nominal I_N	4 A
	$\leq 25 \text{ mA (I}_{\text{eff}})$


Generalidades

Resistencia terminal	390 $\Omega \pm 1 \%$ (R1)
	220 $\Omega \pm 1 \%$ (R2)
	390 $\Omega \pm 1 \%$ (R3)
Consumo de potencia	0,25 W (R1)
	0,25 W (R2)
	0,25 W (R3)

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	15 mm
Altura	14,8 mm
Longitud	56,3 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible

SAC-5P-M12MS PB TR - Resistencia de cierre



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507803>

Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Tipo de codificación	B

Conexión 2

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (Conector)

SAC-5P-M12MS PB TR - Resistencia de cierre




1507803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507803>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho M12 x 1, recto, apantallado


SAC-5P-M12MS PB TR - Resistencia de cierre

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507803>




Plano esquemático



Esquema de polos conec. macho M12, 4 polos, codif. B, vista lado de machos

Diagrama eléctrico



Asignación de contactos de la resistencia de cierre, para los valores de resistencia véanse los datos técnicos

SAC-5P-M12MS PB TR - Resistencia de cierre



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507803>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,284 kg CO2e
---------	---------------