

PRESSZANGE KOMPLETT MIT EINSATZ, FÜR ADERENDHÜLSE, 16 - 25 - 35 MM²

Artikelnummer: 106140

Presszange komplett mit Einsatz für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 16-25-35 mm² optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228. Einhand-Systempresszange. Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktverriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Die 17 verschiedenen Profile eignen sich nahezu allen Verpressungen von Kabelverbindern. Länge 230 mm



Länge (mm)	290 mm
Breite (mm)	120 mm
Höhe (mm)	25 mm
Gewicht (kg)	0,561 kg

Merkmal	Wert
Länge	226 mm
Ausführung/Betätigung	mechanisch
Min. AWG-Größe	6
Max. AWG-Größe	2
Geeignet für	Various applications
Pressform	Trapezpressung
Querschnitt	16 mm² - 35 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Ja
Einsätze auswechselbar	Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	1
Mit automatischem Rücklauf	Nein

GTIN: 4021103061404

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de