



Hoofd

Range of product	Harmony XVU
Product or component type	Modulaire signaalkolom
Type element signaalkolom	Basiseenheid
Bevestigingsdiameter	60 mm
Naam component	XVU
Kleur behuizing	Zwart

Complementair

Samenstelling kit	Basiseenheid Afdekplaat
Bevestigingsmethode	Rechtstreekse bevestiging of via steunbuis
Materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat) V-0 vlamvertrager conform aan UL 94 ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) V-0 vlamvertrager conform aan UL 94 PC (polycarbonaat) V-0 vlamvertrager conform aan UL 94
Montage stijl	Klantassemblage, tot 5 eenheden
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC - 15...10 %
Stroomverbruik	<= 400 mA
Lengte	77 mm
Net weight	0,11 kg

Omgeving

Product certifications	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...50 °C
Trillingsweerstand	2 gn
IP beschermingsgraad	IP65

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,1 cm
Package 1 Width	26,8 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	284,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	27,3 kg
Unit Type of Package 3	PAL

Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	70,0 cm
Package 3 Weight	31,04 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur