

KATIMEX® KATI®BLITZ MINI 15 M, RUBAN 1,2 MM Ø

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Numéro d'article: 142060

Katimex®-Kati®Blitz Mini. Kati®Blitz Mini a été spécialement conçu pour les fibres optiques afin de répondre aux exigences croissantes des installations ultérieures de fibres optiques dans des gaines existantes déjà occupées. Là où les appareils de tirage traditionnels ne suffisent plus, le Kati®Blitz Mini montre toute sa grandeur avec un profil de fibre optique de seulement 1,2 mm Ø. La pose ultérieure de câbles à fibres optiques en particulier est simplifiée, voire souvent rendue possible par le Kati®Blitz Mini, ce qui en fait l'assistant idéal pour le tirage de fibres optiques dans les bâtiments. Le profilé en fibre de verre Polykat Mini spécialement développé se caractérise, outre son faible diamètre, par une grande résistance du ruban et une grande stabilité au cisaillement, ainsi que par un très petit rayon de courbure de 15 mm. Avec la sonde Flexi Mini, dont le contour spécial permet de passer dans les endroits étroits et les courbes, et un tuyau de guidage à faible frottement qui guide et protège le ruban, l'opération d'insertion dans un tube vide occupé se fait rapidement et facilement. De plus, le tuyau de guidage protège contre les ruptures lors du retrait de la bande. Accessoires fournis : 5 sondes Flexi M 2,5 avec filetage intérieur, 7 douilles de départ M 2,5 avec filetage extérieur, 1 tuyau de guidage de 2,5 m avec douille d'arrêt, 1 ruban isolant de 15 mm pour la fixation du câble à fibres optiques sur la sonde Flexi, 1 tampon abrasif 50x50 mm, 1 colle spéciale 3g. Les avantages du produit en un coup d'œil : Flexi-Sonde Mini : contour spécial pour passer dans les endroits étroits et les courbes. Cassette à bande rotative : il suffit de tourner la cassette pour insérer la bande dans le tube vide. Palier d'axe de la cassette : la force de rappel élevée du Polykat Mini favorise la sortie automatique du ruban. Tube de guidage : protège et guide le profilé lors de l'insertion ; lors du retrait, le risque de rupture du ruban est considérablement réduit. Coque de poignée avec arrêt du ruban : empêche le ruban de se dérouler automatiquement au repos. Longueur de la bande : 15 m ; force de rupture 1,3 kN.



Longueur (mm)	260 mm
Largeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	70 mm
Poids (kg)	0,3 kg

Attribut

Valeur

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Forme	rund
Longtemps	15 m
matériau	Kunststoff
Couleur	sonstige
Qualité du matériau	sonstige
Domaine d'utilisation	Installation tube
Largeur/diamètre du fil de traction	1.2 mm
Épaisseur du fil métallique	- mm
charge de rupture	130 kg
Forme de la tête	sonstige
Diamètre de la tête du guide-câble	2.5 mm
raccord fileté	Oui
Type de port	Gehäuse
Verdrillt	Non
Diamètre tambour/anneau	- mm

GTIN: 4021103420607

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de