

Hoja de datos del producto

Características

NSYCGX12

Set of cable gland + nut stainless steel M12
AISI304L, IP68, UL approved



Principal

Gama	PanelSeT
Tipo de producto o componente	Prensaestopas
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio para gestión de cables
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Ubicación de montaje	Parte superior de armario Parte inferior de armario
Entrada de cable	Prensaestopas M12
Composición del dispositivo	1 pasacables 1 lock nut 1 seal (**)
Cantidad por juego	Juego de 5
Material	Cuerpo, estado 1 stainless steel AISI 304L

Complementario

Color	Gris
Modo de fijación	Atornillado Por nuez
Altura	28 mm
Peso del producto	0,011 kg

Entorno

Certificaciones de producto	VDE
Resistencia a las llamas	V2 acorde a UL 94
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...100 °C permanente -40...150 °C intermitente
Grado de protección IP	IP68 acorde a IEC 60529 5 bar, 30 min

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	3 cm
Paquete 1 Peso	14 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen

TR
