

Hoja de datos del producto 33004

Características

contacto auxiliar - SD - 1 NA/NF - 6 A - para NS630b...3200



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	Dakota del Sur
Función	Breaker status monitoring (**)
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Señalizaciones en local	Indicador de disparo del relé, estado 1 indicador de disparo
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Ajustable en clip
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	6 A
Carga mínima	100 mA en 24 V corriente continua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,500 cm
Paquete 1 Peso	29,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,591 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	62,912 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------