



Hoofd

Product or component type	Hulpcontact
Device short name	SD
Device application	Automaat status monitoring
Bereik compatibiliteit	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Lokale signalering	Voor relaisuitschakelindicator: uitschakelindicator
Type hulpcontacten	Standaard
Mounting mode	Clip-on
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
Minimale belasting	100 mA bij 24 V DC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	29,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,591 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	62,912 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
contractuele waarborg	
Garantie	18 months