



### Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Unión eléctrica y mecánica
Compatibilidad del producto	KS
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A
Tipo de oferta	Pieza de recambio
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

### Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Tipo de control	Sin
Número de circuitos	1
Polaridad canalización prefabricada	3L + N + PE
Ancho	178 mm
Profundidad	60 mm
Altura	165 mm
Peso del producto	2 kg

### Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,400 cm
Paquete 1 Ancho	19,700 cm
Paquete 1 Longitud	22,300 cm
Paquete 1 Peso	2,264 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	51,500 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	50,280 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------