



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Giunzione meccanica ed elettrica
Compatibilità prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	400 A
Tipo di offerta	Ricambio
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Caratteristiche tecniche

Applicazione	Medium power distribution
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...690 V
Tipo di controllo	Senza
Numero di circuiti	1
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Larghezza	178 mm
Profondità	60 mm
Altezza	165 mm
Peso prodotto	2 kg

### Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,400 cm
Confezione 1: larghezza	19,700 cm
Confezione 1: profondità	22,300 cm
Confezione 1: peso	2,264 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	51,500 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	50,280 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------