

# Hoja de datos del producto

## Características

# PKE16M435

Clavija aérea; PK PratiKa Tornillo; 3P+N+T; 16 A; IP44; 380 - 415 V



### Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gama                          | Mureva        |
| Tipo de producto o componente | Clavija aérea |
| Nombre abreviado del equipo   | Mureva plug   |
| Categoría de toma y enchufe   | Baja tensión  |
| Número de polos               | 3P+N+E        |
| Tipo de red                   | AC            |
| Estándar de salida            | Industrial    |

### Complementario

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Forma del enchufe, toma y estación de control     | Recto                                                    |
| [In] Corriente nominal                            | 16 A                                                     |
| [Ue] Tensión nominal de operación                 | 380...415 V                                              |
| Frecuencia de red                                 | 50/60 Hz                                                 |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h                                                      |
| Material de toma y enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos                         | Manguitos, estado 1 bronce                               |
| Conexiones - terminales                           | Tornillos imperdibles                                    |
| Sección de cable                                  | 1...4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Diámetro exterior del cable                       | 8...15 mm                                                |
| Entrada de cable                                  | Guía de antena<br>Prensaestopas                          |
| Tipo de rosca                                     | Pg 21                                                    |
| Peso del producto                                 | 0,19 kg                                                  |
| Altura                                            | 142 mm                                                   |
| Ancho                                             | 74 mm                                                    |
| Profundidad                                       | 74 mm                                                    |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                          |
| Código color de tensión                           | Rojo                                                     |

### Entorno

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normas                                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| Grado de protección IP                 | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Grado de protección IK                 | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Resistencia al fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-11                  |
| Humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Altitud de operación                   | 2000 m                                          |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 15,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 191,600 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 12,500 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 27,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 27,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 2,055 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 30        |
| Paquete 3 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 6,626 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                            |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                    |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                                |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Si</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                              |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|