

1.000 V KOMBINATIONSZANGE, GETAUCHT, LÄNGE 160 MM

Artikelnummer: 108781

1.000 V Kombinationszange, tauchisoliert, VDE-geprüft. Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch) Länge 160 mm (6")



Länge (mm)	165 mm
Breite (mm)	60 mm
Höhe (mm)	30 mm
Gewicht (kg)	0,2 kg

Merkmal	Wert
Form	gerade
Länge	165 mm
Länge der Backen	20 mm
Kopfbreite	30 mm
Kopfhöhe	45 mm
Vorstehende Schneide	Ja
Ausführung funkenarm	Nein
Isoliert	Ja
Schutzisoliert 1000 V	Ja
ESD geprüft	Nein
Werkstoff	Stahl
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	sonstige
Geschmiedet	Nein
Griffüberzug	kunststoffbeschichtet
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Nein
Mit Seitenschneider	Nein
Greifbereich	75 mm - 75 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Greiffläche	gezahnt
Gewicht	200 g
VDE-geprüft	Ja

GTIN: 4021103087817

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de