

UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - Set de carcasa

2202528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202528>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

DEV-KIT UM-BASIC: incluye 1 carcasa de perfil UM-BASIC 100MM y bornes para tarjeta (SMKDS), suministrados en piezas individuales



Sus ventajas

- Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
- Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
- Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
- Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
- Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento

Datos comerciales

Código de artículo	2202528
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHDAD
Clave de producto	ACHDAD
GTIN	4055626141787
Peso por unidad (incluido el embalaje)	186,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	184,4 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202528>

El set consta de

UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento lateral

2202021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202021>

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso



UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Elemento lateral

2202022

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202022>

Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso



UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202528>

SMKDS 2,5/ 8-5,08 - Borna para placa de circuito impreso

1736845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1736845>




Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 20 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm², número de potenciales: 8, número de filas: 1, número de polos por fila: 8, familia de artículos: SMKDS 2,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 50 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

UM-BASIC PROFILE - Perfil

2200149

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200149>



Cajas de perfil extruido, Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie, Perfil básico, longitud de perfil (configurable): 3 cm ... 200 cm, profundidad: 19,8 mm, Nota: longitud de perfil necesaria = longitud de la placa de circuito impreso - 16,2 mm

UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202528>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta las instrucciones de montaje en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Tipo de carcasa	Perfil extruido
Serie de carcasas	UM-BASIC
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	104 mm
Altura	127,8 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	32,45 mm
Dimensiones	108 mm x 100 mm (Dimensiones de la placa de circuito impreso)

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material Perfil extruido	PVC
Material Elemento lateral	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PVC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-15 °C ... 50 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	3
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Insertión/fijación con elementos adicionales
Superficie de la placa de circuito impreso total	8630 mm ²
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202528>

Posición de montaje	en paralelo al carril DIN
---------------------	---------------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202528>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202528>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es