

AUTOMATISCHE STRIPTANG MAXIM 6, 0,2 - 6MM²

Artikelnummer: 100736

Automatische strip tang Maxim 6, voor dunne en massieve geleiders met PVC-isolatie. Voor ronde, ovale en platte kabels van 0,2 - 6 mm². Striplengte instelbaar met aanslag van 4 - 18 mm voor serieel werken. Geen beschadiging van de geleiders dankzij speciale, zelfinstellende, verwisselbare lamellenmessen. Automatisch openen van de klembekken bij het strippen. Geïntegreerde krachtige draadknipper. Bijzonder ergonomisch, krachtbesparend ontwerp. Gewicht 198 g.



Lengte (mm)	140 mm
Breedte (mm)	23 mm
Hoogte (mm)	290 mm
Gewicht (kg)	0,198 kg

Kenmerk	Waarde
Lang	290 mm
Lengte van de bekken	5 mm
kopbreedte	16 mm
kophoogte	50 mm
Geïsoleerd	Ja
Beschermende isolatie 1000 V	Nee
ESD-getest	Nee
oppervlaktebescherming	sonstige
oppervlaktebehandeling	unbehandelt
Handgreepbekleding	ohne
Handgreepuitvoering	sonstige
Met bescherming tegen stoten	Nee
Gewicht	198 g
VDE-getest	Nee
Met draadschaar	Ja
Striptbereik Diameter	0.5 mm - 2.7 mm
Striptbereik Doorsnede	0.2 mm ² - 6 mm ²
Min. AWG-grootte	24
Insteekdiepte instelbaar	Nee
langssnede	Nee
ronde snede	Ja
Spiraalsnede	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Max. AWG-grootte	10
Striplengte instelbaar	Ja
Zelfinstellend	Ja

GTIN: 4021103007365

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de