

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 25 MM²/22 MM, FR 1, NOIR

Numéro d'article: 187135

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, en CU-ETP selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation, avec une isolation en polypropylène, adapté aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 25 | Couleur de l'isolation : noir | d1 : 7,3 | d2 : 11,2 | l1 : 30 | l2 : 22 | S1 : 0,2 | S2 : 0,4 | Poids par 100 pièces : env. 0,147 kg | UE/pcs : 50.



Longueur (mm) 36 mm
Largeur (mm) 11,6 mm
Hauteur (mm) 36 mm
Poids (kg) 0,00147 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinkt
Forme de construction	Standard
section nominale	25 mm²
longueur de douille	22 mm
longueur hors tout	30 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	schwarz
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103112717

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de