



Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa PLA
Type kast	Multifunctioneel
Product or component type	Geschikte kast
Versie	PLAT
Nominale hoogte	1500 mm
Nominale breedte	750 mm
Nominale diepte	620 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur 1 overkapping

Complementair

Samenstelling lichaam	Open bovendeel en verzegeld onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorkant
Aantal deuren	1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Bovenkant Voorkant
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement Overkapping via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208
Product certifications	Veritas
Elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP44 conform aan IEC 60529 (met geventileerde kap)
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Ambient air temperature for storage	-35...90 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	153,0 cm
Package 1 Width	78,0 cm
Package 1 Length	65,0 cm
Package 1 Weight	49,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist