

SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1514513

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1514513>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared delant., 6-polos, Conector macho, recto, S15, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 2,50 mm²

Datos comerciales

Código de artículo	1514513
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABQODA
Clave de producto	ABQODA
GTIN	4063151978440
Peso por unidad (incluido el embalaje)	119,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	119,4 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1514513

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1514513>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Indicación de seguridad	ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.

SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1514513

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1514513>

- Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos:
 - o en el producto
 - o en la etiqueta del embalaje
 - o en la documentación suministrada
 - o en la página web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) seleccionando el producto
- Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact
- No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.
- Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal (M20 x 1,5)
-----------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Aplicación	Potencia
Número de polos	6
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Tipo de rosca	S15

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Datos del material

Material contacto	Aleación de Cu
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PA
Material conexión por tornillo	PA
Material Conductor	Conductor Cu desnudo

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	600 V AC (Power)
	63 V (Señal)
Corriente nominal I_N	16 A (Power)

SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1514513

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1514513>

10 A (Señal)

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales
Tipo de conexión del contacto	Macho
Sección de conductor	6x 2,5 mm²

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	S15

Conexión 2

Construcción cabecera	extremo de cable libre
-----------------------	------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	0,5 m
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, negro 3, verde/amarillo, azul A, azul B
Sección de línea	6x 2,5 mm²
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PUR
Ausencia de halógenos	sí
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector S15
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-116


SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1514513

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1514513>

Dibujos

Plano esquemático




Esquema de polos de conector macho M15, 6 polos, vista: lado de machos

SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1514513

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1514513>



I = intensidad de corriente , T = temperatura ambiente

SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1514513

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1514513>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1514513

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1514513>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es