




## Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Spacial                                                                                                                             |
| Erweiterter Bereich          | Spacial SF                                                                                                                          |
| Anwendung                    | Mehrzweck                                                                                                                           |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse                                                                                                                  |
| Gehäuse-Nennhöhe             | 1800 mm                                                                                                                             |
| Gehäuse-Nennbreite           | 800 mm                                                                                                                              |
| Gehäuse-Nenntiefe            | 500 mm                                                                                                                              |
| Gehäusemontage               | Bodenstehend                                                                                                                        |
| Geräteaufbau                 | 2 Führungsschienen<br>4 Montageplattenhalterung<br>1 Struktur<br>1 Tür<br>1 Schliesssystem mit Griff: Tür<br>1 Rückplatte<br>1 Dach |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturtyp                    | Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen<br>Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm<br>Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet<br>In die Struktur eingebaute Paneele und Türen |
| Türöffnungsseite               | Reversibel (120 °)                                                                                                                                                                                               |
| Türtyp                         | Glasiert Frontseite                                                                                                                                                                                              |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte                                                                                                                                                                                               |
| Typ der Durchführungsplatte    | Ohne Durchführungsplatte                                                                                                                                                                                         |
| Schlosssystem                  | 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz Vordertür                                                                                                                                                 |
| Anzahl der Türen               | Frontseite: 1 Tür(en)                                                                                                                                                                                            |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Gehäuseseiten<br>Rückseite<br>Vorne                                                                                                                                                                              |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Schrauben Scharnier<br>Rückplatte durch Schrauben<br>Dach durch Schrauben<br>Montageplattenhalterung durch Schrauben<br>Gleitschiene durch Schrauben                                                   |
| Material                       | Rahmen: galvanisierter Stahl<br>Stützen: galvanisierter Stahl<br>Tür: Sekurit-Glas<br>Tür: Stahlblech<br>Paneele: Stahlblech<br>Scharnier: Zamak<br>Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser                         |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Epoxid-Polyester-Pulver                                                                                                                                                                                          |
| Farbe                          | Gehäuse: grau (RAL 7035)<br>Griff: schwarz (RAL 9005)                                                                                                                                                            |
| Produktgewicht                 | 101,76 kg                                                                                                                                                                                                        |

## Montage

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Normen           | IEC 62208                 |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 3R/12                |
| Schutzart (IP)   | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK)   | IK08 entspricht IEC 62262 |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 193,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 84,5 cm   |
| VPE 1 Länge   | 59,0 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 101,76 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich       |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|