



Principal

Gama de producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de producto o componente	Kit de fuente de alimentación auxiliar
Aplicación específica de producto	Alimentación p/ la lógica del módulo de E/S

Complementario

Composición del kit	Conector de abrazadera de resorte de terminales Base STBXBA2100 Módulo STBCPS2111 Conector tipo tornillo de terminales
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
Tipo de circuito de alimentación	DC
Límites tensión alimentación	19,2...30 V
Corriente de entrada	400 mA
Tensión de salida	5.25 V +/-0.21 % bus lógico
Tipo de tensión de salida	CC
Corriente de salida de alimentación	1,2 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 patillas para conector extraíble para alimentación
Marcado	CE
Categoría de sobretensión	II

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Inmunidad a interferencia electromagnética acorde a IEC 61131-2
Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA[RETURN]NF
Grado de contaminación	2 acorde a IK07
Altitud de operación	<= 2000 m
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C - tipo de cable: sin desclasificación)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % en 60 °C sin condensación
Resistencia a las vibraciones	3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm +/-0.35 mm en 10...58 Hz
Resistencia a los choques	30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,600 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,100 cm

Paquete 1 Peso	122,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,458 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto STBCPS2111K

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

