

HSS-TRAPBOOR 12 - 20 MM Ø**Artikelnummer: 201216**

Trapboor voor nauwkeurig boren en opbreiden in diverse materialen. Voor de machinebouw en de plaatbewerking, van HSS, met 2 snijkanten, boorbereik met stappen van 1 mm. Uitvoering: boorbereik-Ø: 12-20 mm | max. boordiepte: 4 mm | opnameschacht-Ø: 9 mm

Lengte (mm) 77 mm
Breedte (mm) 26 mm
Hoogte (mm) 27 mm
Gewicht (kg) 0,088 kg



Kenmerk	Waarde
Aantal boorfasen	9
meeteenheid	mm
Min. boordiameter	12 mm
Max. boordiameter	20 mm
Max. plaatdikte	4 mm
snijmateriaal	HSS
snijrichting	rechts
Aantal snijranden	3
hardmetalen uitvoering	Ja
Met randbreker	Ja
Met koelkanaal	Nee
Spiraalgoer	Nee
centreerpunt	Ja
Verwisselbare centreerpunt	Ja
schachtdiameter	12 mm

GTIN: 4021104012160

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de