81278

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 63A 220V 2P+T





Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Presa
Nome dispositivo	Mureva socket
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Forma	Ad angolo
Corrente nominale [In]	63 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	200250 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: acciaio inox Spinotti: ottone placcato nichel Molle: acciaio inox
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere, completamente allentate
Sezione cavi	625 mm²
Peso prodotto	0,424 kg
Dimensioni base	100 x 107 mm
Altezza	107 mm
Larghezza	108 mm
Profondità	129 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Blu

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60309-2	
	EN 60309-1	
Grado di protezione IP	IP67 conforming to CEI 60529	
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 62262	
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11	
Umidità relativa	50 % a 40 °C	
	70 % a 30 °C	
	90 % a 20 °C	
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,7 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	12,9 cm
Confezione 1: peso	426,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,877 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫Si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months	