



### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo prodotto          | Presa                        |
| Nome dispositivo       | Mureva socket                |
| Categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| Presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                              | Parete                                                                       |
| Forma                                      | Ad angolo                                                                    |
| Corrente nominale [In]                     | 125 A                                                                        |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]        | 380...415 V                                                                  |
| Frequenza di rete                          | 50/60 Hz                                                                     |
| Posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                                                          |
| Materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente                                       |
| Materiale contatti                         | Pin: acciaio inox<br>Spinotti: ottone placcato nichel<br>Molle: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere, completamente allentate                                    |
| Sezione cavi                               | 16...70 mm²                                                                  |
| Ingresso cavi                              | Collarino cavo                                                               |
| Thread type                                | Pg 48                                                                        |
| Peso prodotto                              | 1,932 kg                                                                     |
| Dimensioni base                            | 114 x 224 mm                                                                 |
| Altezza                                    | 340 mm                                                                       |
| Larghezza                                  | 114 mm                                                                       |
| Profondità                                 | 213 mm                                                                       |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                                                            |
| Codice colore tensione                     | Rosso                                                                        |

### Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme di riferimento                  | EN 60309-1<br>EN 60309-2                     |
| Grado di protezione IP                | IP67 conforming to CEI 60529                 |
| Grado di protezione IK                | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Resistenza al fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 13,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 18,6 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 38,2 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,938 kg |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 2        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,363 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                            |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                             |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                              |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|